

Mono EZstrip



CE

Excenterskrupump med förenklat underhåll

EZstrip™ är en revolutionerande nyhet från Mono. Pumpen ger kraftigt reducerade underhållstider och sänker på så sätt kostnaderna. Genom att lossa några få skruvar kan pumpens sugkammare enkelt demonteras och trasor som fastnat kan tas bort på några minuter. En stor trasanslamling kan ta längre tid att ta bort, men tidsbesparingen med EZstrip är uppenbar.

EZstrip är en vidareutveckling av Compact C-serien och har samma prestanda. Pumpen kan fås i gjutjärn eller syrafast stål och med ett urval av olika statormaterial som gör att den kan anpassas till varje specifik applikation.

EZstrip är mycket användbar för kommunala och industriella reningsverk som hanterar avfall och slam.

Egenskaper och fördelar

- Samma prestanda som Compact C
- Snabb och enkel rensning
- Vid underhållet behövs endast skiftnycklar och insexnycklar
- Reducerad stilleståndstid vid underhåll
- Minskat utrymmesbehov vid demontering
- Existerande Compact C-modeller kan byggas om till EZstrip-utförande

Prestanda

- Flöde: Max. 265 m³/h
- Tryck: Max 12 bar
- Temperatur: -10 °C till 100 °C

Specifikation

- Längd: från 986 till 2007 mm beroende på modell och storlek
- Material: Gjutjärn eller syrafast stål samt ett urval av rotor- och statormaterial



Skruva loss kopplingshylsan



Ta bort kopplingen



Lossa och ta bort dragstängerna



Lyft ut rotor och stator



Dra tillbaka avkastarringen och tryck ut pinbulten från axeländan



Ta bort drivenheten

Fördelar och applikationsområden

För att minimera tidsåtgången och kostnaderna vid underhåll kan EZstrip rengöras och servas på plats. Rörledningarna behöver inte demonteras, vilket spar många timmars arbete. Dessutom kan hela drivenheten, inklusive rotor, stator, axel, kopplingsstång och tätning tas bort på bara några minuter.

Reningsverk och andra verksamheter, där föroreningar såsom hår och trasor ansamlas i pumpen och orsakar stopp, kan nu enkelt spara in på underhållskostnaderna. EZstrip passar för pumpning av hushålls- och industriavfall, slam, skjuvkänsliga emulsioner, mjölkvassel, såser, fruktjuice, kemikalier, lösningsmedel, stärkelseslurry, bstrykningslera och pappersmassa.

EXEMPEL PÅ TIDSBESPARING MED MONO EZSTRIP

	Standardutförande	EZstrip
Genomsnittlig tid för demontering, rensning och montering	4 timmar	15 minuter
Genomsnittlig tid för underhåll, d.v.s. byte av stator och rotor	8 timmar	30 minuter

fluidity.nonstop® är vårt löfte och vår strävan att erbjuda service, produktkvalitet, prestanda och expertkunskap på en överträffad nivå.

Vi är Europas ledande leverantör av pumpar och pumpexpertis för processindustrin. En position vi tänker behålla genom att arbeta konsekvent och oavbrutet för att ge Dig det allra bästa.