

Slack & Parr

'multi-purpose' doseerpompen ✓



Doseren
met uiterste
precisie!



TANDRADPOMPEN

Doseren met uiterste precisie



Voor pompapplicaties waarbij een accurate dosering en een pulsvrije vloeistofstroom is vereist, zijn de Slack & Parr tandradpompen van AxFlow BV de juiste keuze.

Met Slack & Parr tandradpompen biedt AxFlow een zeer uitgebreide range aan hoge precisie tandrad doseerpompen. Deze pompen geven een zeer accurate vloeistofstroom in een breed scala aan applicaties met uiteenlopende condities.

Veel voorkomende applicaties zijn:


- | | |
|--------------------|----------------|
| • additiven | • lijmen |
| • catalysatoren | • coatings |
| • kleurstoffen | • foam |
| • voedingsmiddelen | • brandstoffen |
| • Inkt | • olie |
| • verf | • pigment |
| • polymeren | • harsen |

Met een maximale persdruk tot 7500 PSI, een verwerkbare viscositeit vanaf 1 centipoise en een nauwkeurigheid binnen de 1%, bieden de

tandradpompen van Slack & Parr een betrouwbare oplossing voor de meest veeleisende vloeistof applicaties.

De belangrijkste voordelen van Slack & Parr precisie tandradpompen:

- Zeer accuraat.
- Nauwkeurigheid binnen de 1%.
- Pulsatievrije stroom.
- 1-op-1 uitwisselbaar met bestaande installaties.
- Vervaardigd uit volledig gehard AISI 440B, voor een lange levensduur en corrosie bestendigheid.
- Andere combinaties van materialen beschikbaar op aanvraag.
- Capaciteit van 0,146 cc/omw tot 6 liter/omw (ongeveer 1 cc/min. tot 600 liter/min.)
- Pompen kunnen 'custom made' worden vervaardigd om volledig aan te sluiten op uw applicatie/specificaties.





TANDRADPOMPEN

Overzicht van de standaard Slack & Parr modellen:



Planetaire pompen

0,15 tot 30 cc/omw
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 of
12 uitgangen



Acryl pompen & aandrijvingen

0,15 tot 6000 cc/omw
Uitgangen naar specificaties van de installatie



Conventionele polymeer doseerpompen

0,15 tot 30 cc/omw
1, 2, 3 of 4 uitgangen



Chemie pompen

Uitgangen naar specificaties van de installatie



Spandex pompen & aandrijvingen

0,15 tot 1,8 cc/omw
8, 12, 16, 24 of 32 uitgangen



Spin finish pompen

0,017 tot 50 cc/omw
2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 of 36 uitgangen




Booster, Oligomer & Transfer pompen

20 tot 3000 cc/omw
Uitgangen naar specificaties van de installatie



Industriële pompen

0,15 tot 1000 cc/omw
Uitgangen naar specificaties van de installatie



Acetaat & viscose pompen

0,142 tot 30 cc/omw
Uitgangen naar specificaties van de installatie



Aramidevezel pompen

0,5 tot 2000 cc/omw
Uitgangen naar specificaties van de installatie



Samenbouw van pomp & aandrijving

AxFlow Systems

Van pompunit tot compleet systeem.



Onderdelen & Service

AxFlow Service

24 uur per dag, 7 dagen per week.

De toegevoegde waarde van AxFlow



Consultancy



Voorraad &
logistiek



Onderhoud &
reparatie



Installatie



Training



Contracten



Noodgevallen



Kwaliteitsborging



Engineering



**U leest alles over de toegevoegde waarde
van AxFlow Service op onze website:**

www.axflow.com/nl/service



AxFlow B.V. Pascallaan 70, 8218 NJ Lelystad. Postbus 233, 8200 AE Lelystad.
Tel: +31 (0)320 - 287 000. Fax: +31 (0)320 - 287 004. axflow@axflow.nl - www.axflow.nl