



Pompe peristaltiche

Drive Masterflex I/P in acciaio con display grafico per controllo remoto automatizzato

Testa pompante con sensore OHS

MASTERFLEX®



Cod. CP77420-18

Dimensioni (esclusa la testa)	324 × 282 × 328 mm
Peso (esclusa la testa)	18 kg
Temperatura di esercizio	Da 0° a 40° C
Temperatura di conservazione	Da -25° a 65° C
Portata	Da 0,6 ml/min a 13 l/min (780 l/h)
Umidità (senza condensa)	Da 10% a 100%
Materiali esposti	Acciaio inossidabile 316
Accessori	Rilevatore di perdite 77097-10 Rilevatore di perdite con contenitore di raccolta in plastica 77097-12
Conformità	Conforme ad ANSI/UL Std 61010-1 certificato secondo CAN/CSA Std C22.2 N. 61010-1, seconda edizione (o successiva), compreso emendamento 1
Conformità CE	EN61010-1 (Direttiva UE sulla bassa tensione) e EN61326 (Direttiva EMC UE)
Alimentazione elettrica	90-260 V 50/60 Hz 4,5 A @ 115 V 2,6 A @ 230 V
Potenza	280 W
Rumorosità	< 70dB(A) a 1 m
Cavo di alimentazione	1,8 m con presa IEC 320/CEE22

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DRIVE

- Pompa in acciaio inox per applicazioni di Grado A – camera bianca Classe 5 secondo ISO 14644-1 (Classe 100 FED-STD-209 E) o in isolatore/RABS
- Grado di protezione IP 66 secondo IEC 60529/ NEMA 4X
- Regolazione della velocità: ±0,1%
- Controllo remoto disponibile tramite comunicazione analogica per tensione, corrente e chiusura dei contatti: 0 a 20 mA, 4 a 20 mA, 0 a 10 VDC
- Direzione della pompa (CW/CCW) tramite collettore aperto o chiusura contatto
- Avvio/arresto tramite collettore aperto o chiusura contatto
- L'interfaccia digitale con display grafico 128x64 LCD retroilluminato mostra le prestazioni della pompa e la modalità operativa: funzionamento continuo, erogazione temporizzata o erogazione a volume (da 0,001 a 9.999 ml)
- Funzione antigoccia
- OHS – Sistema di arresto immediato della pompa nel caso di apertura accidentale della testa pompante
- Motore reversibile per uso bidirezionale
- È possibile montare due teste per portate maggiori e per applicazioni multicanale



Cod. CP77602-30

Prestazioni Drive + Testa

SPESSORE TUBO 3,2 mm (1/16")

L/S	Diametro Interno ID mm - inch	Diametro Esterno OD mm - inch	Portate in l/min a 600 rpm
26	6,4 - 1/4	12,8 - 1/2	Da 0,6 a 4
73	9,6 - 3/8	16,0 - 5/8	Da 1,2 a 8
82	12,7 - 1/2	19,1 - 3/4	Da 2 a 13

CARATTERISTICHE E VANTAGGI TESTA POMPANTE

- Nuovo design con ritenzione automatica dei tubi
- Teste pompanti impilabili per applicazioni multi-canale*
- L'occlusione del tubo è automatica e ottimizzata quando la testa della pompa è chiusa e bloccata
- Portate fino a 13 l/min: la portata dipende dal numero di giri dell'azionamento, e dalle dimensioni del tubo
- Corpo testa in polysulfone (PSF) che garantisce resistenza e rigidità molto elevate, eccezionale lucentezza superficiale ed eccellente resistenza allo scorrimento.
- Design compatto per un uso efficiente dello spazio
- OHS - Sistema di arresto immediato del motore nel caso di apertura accidentale della testa pompante

* Con doppia testa utilizzare uno sdoppiatore di cavi CP77097-22 per collegare due sensori di apertura ad un unico drive. Utilizzare anche viti prolungate CP07013-05.

Numero di rulli	3
Occlusione	Fissa
Velocità massima della pompa (rpm)	650
Dimensioni (L x A x P)	In funzione: (187 mm x 89 mm x 201 mm)
Peso	0,55 kg
Materiali della cassa esterna	Polysulfone (PSF)
Materiali rulli/cuscinetti	Acciaio inossidabile
Materiali del rotore	Acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a 40 °C
Temperatura di conservazione	Da -40 °C a 65 °
Umidità	Da 0% a 90% (senza condensa)
Rumorosità	<70 dBA a 1 metro
Conformità	EN809 (Direttiva Macchine UE) per marchio CE



TUBI PER POMPE MASTERFLEX

- Garanzia di prestazioni ottimali con le pompe Masterflex
- Progettati per una lunga durata
- Tracciabilità del lotto, assicurazione di precisione e ripetibilità

Il tubo Masterflex è prodotto con tolleranze estremamente strette per garantire un flusso preciso e ripetibile e lunga durata del tubo. I materiali sono testati e ispezionati per fornire le migliori prestazioni con la pompa peristaltica Masterflex. Con 21 diversi materiali disponibili, c'è una formulazione di tubi adatta a tutti i fluidi da trattare.

Nome	Caratteristiche	Lung.	L/S 26	L/S 73	L/S 82
Silicone (catalizzato al platino)	<ul style="list-style-type: none"> • Eccellente biocompatibilità • Nessun additivo rilasciabile, DOP o plastificanti • Basso legame proteico, resistente ai funghi, senza ftalati e lattice • Ampia gamma di temperatura di utilizzo • USP classe VI, EP, FDA, REACH, RoHS, ADCF • Intervallo di temperatura dinamico (pompaggio): da -40 a 100 °C 	7,6 m	CP96410-26	CP96410-73	CP96410-82
Puri-Flex™	<ul style="list-style-type: none"> • Termosaldabile • Maggiore durata rispetto al silicone o TPE • USP Classe VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF • Durezza Shore A: 68 • Intervallo di temperatura dinamico (pompaggio): da -30 a 100 °C 	7,6 m	CP96419-26	CP96419-73	CP96419-82
C-Flex®	<ul style="list-style-type: none"> • Termosaldabile • Ottima resistenza alle fluttuazioni del pH • USP Classe VI, EP, REACH, RoHS, ADCF • Durezza Shore A: 60 • Intervallo di temperatura dinamico (pompaggio): da -40 a 100 °C 	7,6 m	CP06424-26	CP06424-73	CP06424-82
PharMed® BPT	<ul style="list-style-type: none"> • 10.000 ore di vita del tubo, saldabile • Ideale per colture cellulari e tissutali • Buona compatibilità chimica • USP classe VI, EP, FDA, NSF, REACH, RoHS • Durezza Shore A: 64 • Intervallo di temperatura dinamico (pompaggio): da -20 a 100 °C 	7,6 m	CP06508-26	CP06508-73	CP06508-82
BioPharm Plus Silicone (catalizzato al platino)	<ul style="list-style-type: none"> • Ideale per riempimenti/filling con eccezionale stabilità del flusso nel tempo • Ultra-liscio, riduce al minimo le particelle (bassa spallazione) • USP Classe VI, EP, FDA, REACH, RoHS, ADCF 	7,6 m	CP96440-26	CP96440-73	CP96440-82
GORE® STA-PURE® Serie PCS	<ul style="list-style-type: none"> • Lunga durata, anche con pressioni fino a 7 bar • Eccellente stabilità del flusso • USP classe VI • Ideale per CIP & SIP • Durezza Shore A: 85 	7,6 m	CP96241-26	CP96241-73	CP96241-82
GORE® STA-PURE® Serie PFL	<ul style="list-style-type: none"> • Migliore resistenza chimica • Lunga durata, con pressioni fino a 7 bar • Eccellente biocompatibilità e stabilità di flusso • USP classe VI • Durezza Shore A: 85 	7,6 m	CP96242-26	CP96242-73	CP96242-82

Mettrature differenti possono essere disponibili su richiesta.



AxFlow S.r.l.

Via Montefeltro, 4
20156 Milano (MI)
Tel.: +39 02 484801
www.axflow.it

DIVISIONE SERVICE

AxFlow Service S.r.l.

Via Giacomo Matteotti, 25
40055 Castenaso (BO)
Tel.: +39 051 701081
www.axflow.com/it-it/service

Elettromeccanica Alto Adige S.r.l.

Via Dodiciville privata, 12
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: +39 0471 977647
www.elettromeccanicaaltoadige.it

RPT S.r.l.

Via Domenico Carbone, 159
15050 Villalvernia (AL)
Tel.: +39 0131 83547
www.rptsrl.com



fluidity.nonstop® è la nostra promessa e il nostro obiettivo per fornire un servizio di qualità. Servizi, know-how e sviluppo di applicazioni sono il punto forte che nasce da una lunga e produttiva esperienza sul campo. Siamo il leader europeo nella distribuzione di impianti di pompaggio, analisi, dosaggio e miscelazione e nelle applicazioni di processi industriali. Vogliamo mantenere questa posizione e lavorare per una continua crescita andando incontro sempre più alle specifiche richieste dei diversi siti produttivi.